


Φθινοπωρινή καμπάνια προϊόντων FAGOR

	REF.	Μοντέλο	Περιγραφή	τιμή προϊόντος
	84415	EVA D2	Ψηφιακή κεραία UHF με φίλτρο LTE2, εύρος συχνοτήτων CH21 - CH48, απολαβή 14 dB, στιβαρή κατασκευή & υψηλή αναλογία κέρδους προς μήκος.	30,58
	85500	DIF 204	Δορυφορικός επαγωγικός θωρακισμένος μεταλλικός διακλαδωτής 2 εξόδων χωρίς συνδέκτες F (5-2300 MHz). Απώλεια 3.5-4 dB για 47-862 MHz και 4.5-5.5 dB για 950-2300 MHz. Απομόνωση μεταξύ των εξόδων 24 dB για 47-862 MHz και 22 dB για 90-2150 MHz.	4,67
	85501	DIF 307	Δορυφορικός επαγωγικός θωρακισμένος μεταλλικός διακλαδωτής 3 εξόδων χωρίς συνδέκτες F (5-2300 MHz). Απώλεια 6.5 dB για 47-862 MHz και 7.5-8.5 dB για 950-2300 MHz. Απομόνωση μεταξύ των εξόδων 24 dB για 47-862 MHz και 22 dB για 90-2150 MHz.	6,27
	85502	DIF 409	Δορυφορικός επαγωγικός θωρακισμένος μεταλλικός διακλαδωτής 4 εξόδων χωρίς συνδέκτες F (5-2300 MHz). Απώλεια 7.5 dB για 47-862 MHz και 8.5-9.5 dB για 950-2300 MHz. Απομόνωση μεταξύ των εξόδων 24 dB για 47-862 MHz και 22 dB για 90-2150 MHz.	6,35
	85503	DIF 513	Δορυφορικός επαγωγικός θωρακισμένος μεταλλικός διακλαδωτής 5 εξόδων χωρίς συνδέκτες F (5-2300 MHz). Απώλεια 7.5 dB-8 dB για 47-862 MHz και 9-10.5 dB για 950-2300 MHz. Απομόνωση μεταξύ των εξόδων 24 dB για 47-862 MHz και 22 dB για 90-2150 MHz.	6,97
	86244	DXR 216+	Θωρακισμένος μίκτης/διαχωριστής διπλής ζώνης 1ης ενδιάμεσης συχνότητας (IF) SAT/RF. Εύρος συχνοτήτων εισόδου RF 15-862 MHz, εισόδου SAT 950-2300 MHz, εξόδου RF+SAT 15-2300 MHz	5,22
	84132	CCF-018T	Ομοαξονικό καλώδιο 0,19dB/m 860 MHz , 0,30 dB/m 2150 MHz , Cu / Al A+ Class. Λευκό PVC. CPR: Eca, 500m	0,36
	84125	CCF-019	Ομοαξονικό καλώδιο 0,17dB/m 860 MHz , 0,28 dB/m 2150 MHz , Cu / CCA A Class. Λευκό PVC. CPR: Eca, 100m	0,52
	84128	CCF 020 Eca 100m	Ομοαξονικό καλώδιο 0,19 dB/m 860 MHz; 0,30 dB/m 2150 MHz , Cu / Al B Class. Λευκό PVC. CPR: Eca, 100m	0,32
	84175	CCF 020 A Eca 500m	Ομοαξονικό καλώδιο 0,19 dB/m 860 MHz; 0,30 dB/m 2150 MHz , Cu / Al B Class. Λευκό PVC. CPR: Eca, 500m	0,32
	8040	CFA-102D	Διπλό συμπιεσμένο καλώδιο οπτικών ινών SM G657A2 LSZH-FR-UV για εσωτερική/εξωτερική χρήση. Μαύρο. CPR Dca. 250m	0,64
	2496	CT6-CUD	Καλώδιο CAT6 UTP LSZH με αγωγό από χαλκό. Λευκό. CPR Dca. Συσκευασία σε κουτί έλξης. 305 m	0,83
	2492	CT6-CAD	Καλώδιο CAT6 UTP LSZH με αγωγό CCA. Λευκό. CPR Dca. Συσκευασία σε κουτί έλξης. 305 m	0,52

Φθινοπωρινή καμπάνια προϊόντων FAGOR

	REF.	Μοντέλο	Περιγραφή	τιμή προϊόντος
	88501	ROT 310 C	Οπτικός πομπός (47-2150 MHz). Οπτικό μήκος κύματος 1310 nm (SC/APC). Ισχύς 10 mW	232,96
	88511	ROR 260 C	Ενεργός οπτικός δέκτης (47-860 MHz). Οπτικό μήκος κύματος 1310 nm (SC/APC).	47,34
	1328	JSBA-103-C48	σετ θωρακισμένου ενισχυτή ιστού (C21-48), με απολαβή >35 dB, συντελεστή θορύβου <3 db & στάθμη εξόδου 113 dBμV και ειδικού, μικρού μεγέθους switching τροφοδοτικού APB-224-M με τάση τροφοδοσίας 24 Vdc	29,45
	36956	AML 910 DC D2 K	σετ θωρακισμένου ενισχυτή ιστού (C21-48), με απολαβή 35 dB, συντελεστή θορύβου 3 db & στάθμη εξόδου 108 dBμV και τροφοδοτικού 24Vdc 150mA	19,67
	3573	NBS-801-C48	Ενισχυτής γραμμής με εύρος συχνοτήτων 45-694 MHz , απολαβή 42 dB, στάθμη εξόδου 122 dBμV , ρύθμιση κλίσης καμπύλης 0-12 db, χωρίς μονοπάτι επιστροφής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ενισχυτής κεντρικής.	113,72
	35150	WAF 210	Ενισχυτής γραμμής με εύρος συχνοτήτων 47-862 MHz , απολαβή 40 dB, στάθμη εξόδου 120 dBμV , ρύθμιση κλίσης καμπύλης 0-20 db και ενεργό μονοπάτι επιστροφής 5-66 MHz με απολαβή 15 dB και στάθμη 115 dBμV	112,06
	35385	AM 221	Ενισχυτής κεντρικής πολλαπλών ζωνών 2 εισόδων: BIII-DAB (174-230 MHz) / UHF (470-694 MHz), με απολαβή 30 / 38 dB και στάθμη εξόδου 106 / 108 dBμV αντίστοιχα	21,22
	36540	AML PRO 100 D2	Έξυπνος αυτόνομος ενισχυτής ιστού με 4 εισόδους VHF και UHF με φίλτρο LTE2. Εύρος συχνοτήτων VHF 174-230 MHz και UHF 470-694 MHz. Επεξεργάζεται έως και 32 διαφορετικά κανάλια VHF και UHF, στάθμη MER >35 dB, στάθμη σε όλες τις συχνότητες εξόδου 93 dBμV . Απαιτείται εξωτερικό τροφοδοτικό 12VDC/300mA (δεν περιλαμβάνεται)	108,94
	3584	ATP-200-C48	Ενισχυτής διαμερίσματος 1 εισόδου & 2 εξόδων VHF/UHF. Εύρος συχνοτήτων 47-694 MHz, απολαβή 25 dB, στάθμη εξόδου 103 dBμV	22,69
	36441	AD 620 D2	Ενισχυτής διαμερίσματος 1 εισόδου & 2 εξόδων VHF/UHF. Εύρος συχνοτήτων VHF 40-318 / UHF 470-694 MHz, απολαβή 20 / 22 dB, στάθμη εξόδου 105 dBμV	13,32
	86236	BSD 301 SB	Τερματική πρίζα RF 3 εξόδων TV/R/SAT (5-2300 MHz). Περιλαμβάνει το εξωτερικό κουτί και το καπάκι. Tap loss -1dB	5,09

ισχύει από 1/10/2026 έως 31/12/26 - οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ